

Sopladora

La sopladora es una aliada clave en las tareas de campo. Puede utilizarse para extinguir el fuego con seguridad y rapidez, sin el riesgo de propagación de la llama.

DISEÑO

■ Posee Motor Kawasaki (Tk065) de dos tiempos: presenta bajos niveles de emisión de contaminantes y bajo consumo de combustible.

Comando Unificado (Joystick)

Estructura vertical: que garantiza mayor resistencia al equipo y confort al operador.

Tanque de combustible localizado debajo del motor, ofrece mayor seguridad durante el reabastecimiento o en caso de un posible escape.

ELEMENTOS INCLUIDOS

■ Protector Auricular.

Cabezal soplador.

Recipiente de mezcla de combustible.

Herramientas.

Cabezal soplador plano.

Adaptador curvo.

Especificaciones Técnicas	
Motor	Kawasaki TK65 - 2 tiempos
Cilindrada cm ³	64, 7cc (cm ³)
Potencia (HP)	4,6HP
Rotación (RPM)	(mínima) 2.600 / (máxima) 7.300*
Capacidad del tanque de combustible (L)	2
Peso vacío	10,8 kg
Peso lleno	12,3 kg
Velocidad del aire (máxima)	97 m/s*
Volumen del aire (máxima)	20m ³ /min
Caja de despacho (mm)	410x460x500
Nivel de ruido	98 + 1 (dB) ¹

